

Bandeau EMR® 30 velcro

Réf : 0383



Tracabilité :

- 6 languettes de couleurs + repères numériques permettant 64 possibilités pour les zones ou secteurs d'affectation.
- Emplacement pour une sérigraphie personnalisée
- Numéros de lot permettant d'identifier le mois et l'année de fabrication.
- Possibilité d'intégrer une puce RFID

Caractéristiques techniques :

Du produit :

Dimensions : 14x50 cm

Couleurs : bleu vif / bleu clair / jaune

Poids: 95 grammes

Poids pré-imprégné: 295 grammes

Poids après utilisation: 195 grammes

De la partie travaillante:

Composition : 50 % Microfibre: 80% Polyester 20% polyamide (absorption et désinfection) (couleur bleu clair)

31 % Polyester (effet grattant pour l'élimination des micro-salissures) (couleur bleu vif)

19 % Polypropylène (élimination des macro-salissures) (couleur jaune)

Poids au m² : 580g/m²

Epaisseur : 5.18 mm

Capacité d'absorption maximum : 270 % (du poids du textile)

De la couche intermédiaire :

Composition : 100% microfibre : 80% Polyester / 20% polyamide (réservoir de solution)

Du dos de la mop :

Composition : 100 % polyester (hard Velcro)

Fiche technique

Fonction et points forts :

Bandeau de lavage pour support velcro.
Lavage, récurage et désinfection des sols, murs et plafonds.

Convient à tous types de sols.

Points forts :

- Dégraissage en profondeur des surfaces sans laisser de trace.
- Evite la formation de film chimique.

Conseil d'utilisation :

- Ce bandeau s'utilise :
 - pré-imprégnée (200 mL de solution par bandeau pour 20 à 30 m² maximum en fonction de la nature des sols et du degré de salissure)
 - mouillée (méthode traditionnelle)

-Pour nettoyer les murs et plafonds, utiliser le manche télescopique ergonomique

-Pour nettoyer sous les meubles, utiliser un support extra plat

-Compatible avec les appareils à vapeur*

Important !! Ne pas utiliser avec des produits chlorés.

Conseil d'entretien :

(Se reporter au protocole de lavage des mops en blanchisserie réf : PLM)

- Lavage en machine jusqu'à 90°C (température préconisée = 60°C).

- Séchage au sèche-linge à température modérée.

- Résiste jusqu'à 800 cycles de lavage dans les conditions d'utilisation et d'entretien préconisées.

Conditionnement :

Sachet : 5 unités

Carton : 100 unités

Palette : 1800 unités (18 cartons)