

## Bandeau EMR®80

## Velcro

réf: 0378



### Tracabilité :

- 6 languettes de couleurs + repères numériques permettant 64 possibilités pour les zones ou secteurs d'affectation.
- Emplacement pour une sérigraphie personnalisée
- Numéros de lot permettant d'identifier le mois et l'année de fabrication.
- Possibilité d'intégrer une puce RFID

### Caractéristiques techniques :

#### Du produit :

Dimensions : 14x50 cm

Couleurs : bleu vif / bleu clair / rouge

Poids: 110 grammes

Poids pré-imprégné: 443 grammes

Poids après utilisation: 243 grammes

#### De la partie travaillante :

**Composition : 50 %** Microfibre: 80% polyester recyclé / 20% polyamide // 0.27 Decitex\* (absorption et désinfection) (couleur bleu clair)

**31 %** polyester recyclé (effet grattant pour l'élimination des micro-salissures) (couleur bleu vif)

**19 %** polypropylène (élimination des macro-salissures) (couleur rouge)

Poids au m<sup>2</sup> : 730g/m<sup>2</sup>

Épaisseur : 5.18 mm

Capacité d'absorption maximum : 270 % (du poids du textile)

#### De la couche intermédiaire :

**Composition :** 100% microfibre : 80% polyester recyclé / 20% polyamide (réservoir de solution)

#### Du dos du bandeau:

**Composition :** 100 % polyester (hard Velcro)

### Fonction et points forts :

Bandeau de lavage à fixation adaptable sur support à velcro.

Lavage, récurage et désinfection des sols, murs et plafonds.

**Convient à tous types de sols.**

#### **Points forts :**

-Dégraissage en profondeur des surfaces sans laisser de trace.

-Évite la formation de film chimique.

### Conseil d'utilisation :

- Ce bandeau s'utilise :

- pré-imprégné (330 ml de solution par bandeau pour 80 m<sup>2</sup> maximum en fonction de la nature des sols et du degré de salissure)
- mouillé (méthode traditionnelle)

-Pour nettoyer les murs et plafonds, utiliser le manche télescopique ergonomique

-Pour nettoyer sous les meubles, utiliser un support extra plat 40 cm.

**Important !! Ne pas utiliser avec des produits chlorés.**

### Conseil d'entretien :

(Se reporter au protocole de lavage des mops en blanchisserie réf : PLM)

- Lavage en machine jusqu'à 90°C (température préconisée = 60°C).

- Séchage au sèche-linge à température modérée.

- Résiste jusqu'à 800 cycles de lavage dans les conditions d'utilisation et d'entretien préconisées.

### Conditionnement :

5 unités par bande cartonnée

100 unités par carton

1600 unités par palette (16 cartons)