



NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU CHAUDE - TRIPHASÉS

# PW-H 170/13 TRB - TRB X

GAMME PRO SEMI-INTENSIF

PRESSION

160  
bars

DÉBIT

800  
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

4,3  
kW

## CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ ALLUMAGE CHAUDIÈRE - AC
- ▶ STABILISATEUR DE TEMPÉRATURE IPC - STD
- ▶ STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- ▶ INDICATEUR DE MAINTENANCE - IML
- ▶ SÉCURITÉ MANQUE D'EAU - SME
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- ▶ SYSTÈME DE PRÉVENTION D'INONDATION - SPI
- ▶ CONTRÔLES MICRO-FUITES - CMF



INDICATEUR DE MAINTENANCE

GARANTIE 1 AN

## UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



INDUSTRIE LOURDE



## INNOVATIONS



G6000™  
PISTOLET À  
TECHNOLOGIE  
CÉRAMIQUE



MSC™  
CONTRÔLE  
SÉCURITÉ  
MULTIFONCTIONS

## SPÉCIFICATIONS



ROUES ARRIÈRE AVEC GRAND DIAMÈTRE ET ROUE AVANT PIVOTANTE AVEC FREIN PERMETTANT DE DÉPLACER FACILEMENT LA MACHINE



COMPARTIMENT DE RANGEMENT DES ACCESSOIRES



GRAND RÉSERVOIR ROBUSTE EN MATIÈRE PLASTIQUE MOULÉE

## DONNÉES TECHNIQUES

		<b>PW-H 170/13 TRB</b>	<b>PW-H 170/13 TRB X</b>
Code		IDAC40817	IDAC50817
<b>PERFORMANCES</b>			
Pression	bars/Mpa	40-160/4-16	40-160/4-16
Débit	l/h	800	800
Température de sortie d'eau	°C	30-140	30-140
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	3-400-50/8,6	3-400-50/8,6
Puissance absorbée	kW	4,3	4,3
Type de moteur		2-2800	2-2800
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/laiton/céramique	En ligne (à bielles)/laiton/céramique
Puissance thermique chaudière	kW	37,8	37,8
Consommation de carburant	kg/h	3,2	3,2
Réservoir fioul	l	18	18
Réservoir détergent	l	2,5	2,5
Distributeur de détergent		haute pression	haute pression
Dimensions (LxlxH)	cm	82x63x87	82x63x87
Poids	kg	90	98
Heures maxi/jour	h	2	2

## ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40020  
POIGNÉE G6000



RÉFÉRENCE: LCPR40087  
LANCE SIMPLE



RÉFÉRENCE: UGLN40000  
BUSE HAUTE PRESSION



RÉFÉRENCE: TBAP25324  
FLEXIBLE H.P. 10 m (POUR 170/13 TRB)



RÉFÉRENCE: TBAP44379  
FLEXIBLE H.P. 20 m (POUR 170/13 TRB X)



RÉFÉRENCE: KTRI40303  
ENROULEUR  
(POUR 170/13 TRB X)



## ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: LCPR29362  
LANCE HYDROBROSSE



RÉFÉRENCE: SPID24939  
LANCE HYDROBROSSE  
FIXE



RÉFÉRENCE: KTRI29377  
KIT DE RACCORDEMENT  
EAU



RÉFÉRENCE: TBAP23853  
DÉBOUCHE  
CANALISATION 10 m



RÉFÉRENCE: KTRI29366  
KIT DE RÉCUPÉRATION  
D'EAU IMMERGÉ



RÉFÉRENCE: NSCP 5  
NETTOYANT SANS CONTACT  
DÉMOUSTIQUANT  
ALIMENTAIRE 4 X 5 l



RÉFÉRENCE: NSCP 210  
NETTOYANT SANS CONTACT  
DÉMOUSTIQUANT  
ALIMENTAIRE FÛT DE 210 l



RÉFÉRENCE: ROTA00041  
LANCE ROTABUSE



RÉFÉRENCE: SPID24911  
BROSSE ROTATIVE PRO  
70 cm - MAX 60°



RÉFÉRENCE: ICALCAR1  
12 X 1 l DE LIQUIDE  
ANTICALCAIRE



RÉFÉRENCE: LCPR24937  
CANON À MOUSSE



RÉFÉRENCE: RCIN10810  
RACCORD DE FLEXIBLE  
M22

