

Autolaveuses à conducteur accompagnant SÉRIE REXA 50 - TRACTÉE

Rexa 50 SD 55 est l'autolaveuse à conducteur marchant conçue pour garantir d'excellentes performances dans les opérations de nettoyage quotidiennes dans les zones de taille moyenne. Sa capacité de 50 litres, sa piste de lavage de 530 mm et sa largeur d'aspiration de 750 mm assurent une productivité d'environ 2650 m²/h, garantissant des résultats rapides et efficaces même dans les zones les plus complexes à nettoyer. La poignée ergonomique avec système tactile à double capteur intégré permet un contrôle précis de la machine, rendant chaque session de travail plus facile et plus confortable. Rexa 50 SD (Simply Driven) est conçu pour garantir les meilleures performances de lavage et de séchage, associées à une extrême facilité de manipulation et d'utilisation. Un mélange parfait qui garantit les meilleures performances à l'usage, en rendant chaque opération de nettoyage plus facile et plus fonctionnelle. Le moteur à vide à haut rendement fournit une puissance élevée tout en réduisant la consommation pour une utilisation plus durable et plus rentable. L'entretien quotidien est facilité par le réservoir de récupération à grande ouverture, qui facilite l'inspection et le nettoyage, et par le bac à déchets pratique et facilement amovible, qui permet une gestion rapide des déchets. Rexa 50 SD est la solution idéale pour ceux qui recherchent une autolaveuse compacte, efficace et facile à utiliser, qui combine des performances de nettoyage élevées avec une manipulation pratique et rapide de la machine.



Disponible en trois configurations : une version de base et deux versions complètes, BC et BC PLUS, avec batteries et chargeur. La version BC offre une autonomie de plus de 2 heures, tandis que la version BC PLUS va jusqu'à 3 heures.

IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE	CODE	PIÈCES / PALETTE
REXA 50 SD 55	10.5056.00	1
REXA 50 SD 55 BC	13.5056.00	1
REXA 50 SD 55 BC PLUS	15.5056.00	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Largeur piste lavage	mm	530
Largeur aspiration	mm	750
Rendement horaire (théorique - pratique)	m ² /h	2650 - 1690
Alimentation		Batterie 24V
Puissance installée	W	1060
Avancement		Tracté
Code IP		IPX3

BATTERIES

Type	Set 2 batteries 12V 76Ah Gel (*) - Set 2 batteries 12V 105Ah Gel (**)
Autonomie	h - min 2 h et 12 min (*) - 2 h et 55 min (**)
Dimensions compartiment batterie x numéro	mm x nr 345x345x295 X 1

BROSSES

Diamètre pad x numéro	mm - inch x nr	530 - 21" x 1
Puissance moteur x numéro	W x nr	500 x 1
Vitesse moteur	tours/min.	165
Poids de la tête - pression spécifique	Kg - g/cm ²	20;30 - 13;20

TRACTION

Puissance moteur	W	180
Vitesse d'avancement maximale	Km/h	5
Inclinaison maximale atteignable à pleine charge	%	2
Inclinaison maximale atteignable à vide	%	12

ASPIRATION

Puissance moteur	W	380
Dépression (colonne d'eau)	mbar - mmHg	105 - 1050
Débit d'air	l/s	45
Bruit	dB(A)	<70

RÉSERVOIR

Type	Double réservoir	
Capacité solution	l	50
Capacité récupération	l	50
Poids (à vide/avec batteries)	Kg	84 - 143,5 (*) - 161 (**)
Dimensions	mm	1339x801x1069

ACCESSOIRES FOURNIS

MODÈLE	CODE
Tuyau remplissage d'eau	30.0024.00
Brosse 21" polypropylène Ø 0.7	40.0003.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Élément de protection amovible (sans poils)	24.0266.00
Poils pour protection contre les éclaboussures	40.4012.00
Ensemble de caoutchoucs pour le système d'essuyage en gomme naturel (avant/arrière)	96.0234.00
Set 2 batteries 12V 76Ah Gel (*)	18.0000.00
Set 2 batteries 12V 105Ah Gel (**)	18.0001.00
Chargeur à bord 24V 11A (*) (**)	22.0875.00

ACCESSOIRES EN OPTION

MODÈLE	CODE
Brosse 21" polypropylène Ø 0.9	40.0103.00
Brosse 21" polypropylène Ø 1.2	40.0303.00
Brosse 21" tynex Ø 1.2 grit 80	40.0203.00
Porte pad 485 mm (pour pad de 20")	40.1003.01
Ensemble de caoutchoucs en polyuréthane (avant/arrière)	96.0234.01
Kit Water Stop	96.0233.00

(*) Pour version BC
(**) Pour version BC PLUS



PANNEAU DE COMMANDES SIMPLIFIÉ




MANCHE ERGONOMIQUE + TOUCH SYSTEM INTÉGRÉ



RÉSERVOIR DE RÉCUPÉRATION: ACCÈS ET NETTOYAGE FACILITÉ



ACCÈS FACILE À TOUS LES COMPOSANTS



SYSTÈME D'ESSUYAGE À PÉDALE COMPACT ET RÉGLABLE



DEBRIS TRAY + FILTRE DE PROTECTION DU MOTEUR D'ASPIRATION



NOUVELLE TÊTE : EFFICACITÉ ET PERFORMANCES OPTIMALES



PRESSION AU SOL SUPPLÉMENTAIRE (10 KG)