

## IVR-L 65/24-2 TC

Aspirateur liquides et copeaux IVR-L 65/24-2 Tc très compact en 230 V monophasé. Convient entre autres applications à l'aspiration de quantités moyennes d'huile et de copeaux métalliques.



Référence **9.990-902.0**

### Caractéristiques techniques

|   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| Code EAN                                |            | 4066529164117    |
| Nombre de phases                        | Ph         | 1                |
| Tension                                 | V          | 220 - 240        |
| Fréquence                               | Hz         | 50 - 60          |
| Débit d'air                             | l/s / m³/h | 144 / 520        |
| Dépression                              | mbar / kPa | 235 / 23,5       |
| Capacité de la cuve                     | l          | 65               |
| Matériau de la cuve                     |            | Acier            |
| Puissance absorbée                      | kW         | 2,4              |
| Type d'aspiration                       |            | Électrique       |
| Diamètre nominal de raccordement        |            | DN 50            |
| Diamètre nominal des accessoires        |            | DN 50            |
| Classe de poussière du filtre principal |            | L                |
| Surface filtrante - Filtre principal    | m²         | 0,25             |
| Poids sans accessoires                  | kg         | 42,6             |
| Poids (avec accessoires)                | kg         | 43,1             |
| Poids emballage inclus                  | kg         | 43,7             |
| Dimensions (L × l × h)                  | mm         | 737 × 532 × 1326 |

### Équipement

**Filtre principal:** Filtre surfacique  
**Accessoires en standard:** non  
**Vidange du réservoir:** Cuve basculante



## Châssis basculant ergonomique

- Système élaboré pour une vidange manuel sécurisée et sans effort physique.
- Le système de vidange par cuve basculante par rapport au châssis est très ergonomique.
- Vidange rapide de la cuve



## Robustesse, flexibilité et modularité élevées

- Appareil et châssis très robustes et dotés de tôles très épaisses.
- Le flexible sert également à la vidange.
- Disponible en option avec sécurité anti-débordement, panier à copeaux ou support d'accessoires.

## Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieux

- Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale.
- Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins.
- Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.

## ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/24-2 TC

### 9.990-902.0



|  | Référence      | Descriptif  |                          |
|--|----------------|---|--------------------------|
| <b>KITS D'ACCESSOIRES</b>                    |                |   |                          |
| <b>Liquides</b>                              |                |   |                          |
| Kit d'accessoires liquide DN50               | 1 9.990-879.0  |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Liquides / copeaux</b>                    |                |   |                          |
| Kit d'accessoires liquide copeaux DN50       | 2 9.990-881.0  |   | <input type="checkbox"/> |
| Kit Nettoyage de sol Liquides Advanced DN 50 | 3 9.990-896.0  | Flexible EVA 3 m avec raccord intégré Advanced DN50 (9.990-926.0), Poignée métallique coudée Advanced (9.990-928.0), 2 tubes métalliques Advanced de 550 mm (9.990-932.0), Suceur de sol 370 mm électroconducteur Advanced (9.990-938.0), Suceur de fentes PVC Advanced (9.980-761.0) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Matières solides / poussières</b>         |                |   |                          |
| Kit de construction denrée d'alimentatio     | 4 9.989-941.0  |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>SUCEURS</b>                               |                |   |                          |
| <b>Suceurs standard</b>                      |                |   |                          |
| Pièce d'embouchure buse élastique DN 50      | 5 9.980-761.0  |   | <input type="checkbox"/> |
| Type buse silicone FDA blue DN-F50           | 6 9.989-841.0  |   | <input type="checkbox"/> |
| Type buse silicone FDA green DN-F50          | 7 9.989-842.0  |   | <input type="checkbox"/> |
| Type buse silicone FDA red DN-F50            | 8 9.989-843.0  |   | <input type="checkbox"/> |
| Type buse silicone FDA transparent           | 9 9.989-844.0  |   | <input type="checkbox"/> |
| Type buse silicone FDA white DN-F50          | 10 9.989-845.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| Type buse silicone FDA yellow DN-F50         | 11 9.989-846.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| Type buse PVC DN50                           | 12 9.989-673.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| Buse élastique silicone DN52                 | 13 9.988-402.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| Type buse caoutchouc cuttable DN50           | 14 9.989-675.0 |   | <input type="checkbox"/> |

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/24-2 TC

### 9.990-902.0



|   | Référence | Descriptif  |   |
|---|-----------|-------------|---|
| <b>SUCEURS</b>  |           |             |   |
| <b>Suceurs standard flexibles</b>                         |           |             |   |
| Suceur zingué, souple DN 52, avec embout caoutchouc DN 30 | 15        | 9.981-421.0 | Suceur rond en acier, zingué, souple, avec embout caoutchouc DN 30. |
| <b>Suceurs sol</b>  |           |             |   |
| Fond buse silicone AISI 316L blue                         | 16        | 9.989-862.0 |   |
| Floor buse acier fin AISI 316L green                      | 17        | 9.989-864.0 |   |
| Floor buse acier fin AISI 316L red                        | 18        | 9.989-866.0 |   |
| Floor buse acier fin AISI 316L transpare                  | 19        | 9.989-868.0 |   |
| Floor buse acier fin AISI 316L white                      | 20        | 9.989-870.0 |   |
| Floor buse acier fin AISI 316L yellow                     | 21        | 9.989-872.0 |   |
| Floor buse acier fin AISI 304 400 mm                      | 22        | 9.989-915.0 |   |
| Floor buse acier fin 400 mm DN-F50                        | 23        | 9.989-935.0 |   |
| Floor buse aluminium 400 mm DN-F50                        | 24        | 9.989-937.0 |   |
| Buse de sol lèvres en caoutchouc 370mm l                  | 25        | 9.990-938.0 |   |
| Floor buse Alu 370 mm DN50                                | 26        | 9.989-664.0 |   |
| Floor buse Alu 500 mm DN50                                | 27        | 9.989-684.0 |   |
| <b>Suceurs à rainures</b>                                 |           |             |   |
| Buse plat DN50  | 28        | 9.988-117.0 |   |

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/24-2 TC 9.990-902.0



|  | Référence      | Descriptif   |                          |
|--|----------------|--|--------------------------|
| <b>SUCEURS</b>                           |                |  |                          |
| <b>Suceurs flexibles à rainures</b>      |                |  |                          |
| Buse pour fentes buse flexible silicone  | 29 9.989-847.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Buse Langschaft Silikon DN52             | 30 9.988-403.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Buse flexible DN 50, 20mm                | 31 9.981-425.0 | Suceur fente, acier, zingué, souple, largeur de fente 20 mm. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Suceurs grandes surfaces</b>          |                |  |                          |
| Type buse silicone FDA blue DN-F40       | 32 9.989-850.0 |  | <input type="checkbox"/> |
|  | 33 9.989-852.0 |  | <input type="checkbox"/> |
|  | 34 9.989-854.0 |  | <input type="checkbox"/> |
|  | 35 9.989-856.0 |  | <input type="checkbox"/> |
|  | 36 9.989-858.0 |  | <input type="checkbox"/> |
|  | 37 9.989-860.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Buse avec pièce de raccordement 90° DN50 | 38 9.988-119.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN50      | 39 9.989-665.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Suceurs pour trous de perçage</b>     |                |  |                          |
| Buse Blind hole nozzle DN40              | 40 9.989-671.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Buse Blind hole nozzle bended 60° DN40   | 41 9.989-669.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Buse Blind hole nozzle bended 90° DN40   | 42 9.989-667.0 |  | <input type="checkbox"/> |

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/24-2 TC 9.990-902.0



|  | Référence | Descriptif  |                          |
|--|-----------|-------------|--------------------------|
| <b>SUCEURS</b>                           |           |             |                          |
| <b>Suceurs pour trous de perçage</b>     |           |             |                          |
| Buse Blind hole nozzle bended 90° 200 mm | 43        | 9.989-670.0 | <input type="checkbox"/> |
| <b>BROSSES</b>                           |           |             |                          |
| <b>Brosses pinceaux</b>                  |           |             |                          |
| Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F50           | 44        | 9.989-874.0 | <input type="checkbox"/> |
| Brosse FDA green ø 75 mm DN-F50          | 45        | 9.989-876.0 | <input type="checkbox"/> |
| Brosse FDA red ø 75 mm DN-F50            | 46        | 9.989-878.0 | <input type="checkbox"/> |
| Brosse FDA white ø 75 mm DN-F50          | 47        | 9.989-880.0 | <input type="checkbox"/> |
| Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F50         | 48        | 9.989-882.0 | <input type="checkbox"/> |
| Brosse ø82 mm DN50                       | 49        | 9.989-608.0 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Brosses cylindriques</b>              |           |             |                          |
| Cylindre brosse ø 100 mm F-DN50          | 50        | 9.989-925.0 | <input type="checkbox"/> |
| Cylindre brosse ø 200 mm F-DN50          | 51        | 9.989-926.0 | <input type="checkbox"/> |
| <b>FLEXIBLES</b>                         |           |             |                          |
| <b>Flexible, kit de montage</b>          |           |             |                          |
| Tuyau flexible connexion jeu DN50        | 52        | 9.989-628.0 | <input type="checkbox"/> |
|  | 53        | 9.989-987.0 | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible montage kit DN50 AISI 304 | 54        | 9.990-346.0 | <input type="checkbox"/> |
| <b>PU</b>                                |           |             |                          |
| Tuyau flexible PU DN50 3 m               | 55        | 9.989-968.0 | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PU DN50 5 m               | 56        | 9.989-969.0 | <input type="checkbox"/> |

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/24-2 TC 9.990-902.0



|   | Référence | Descriptif  |                          |
|---|-----------|-------------|--------------------------|
| <b>FLEXIBLES</b>                                |           |             |                          |
| <b>PU</b>                                       |           |             |                          |
| Tuyau flexible PU FDA DN50 3 m                  | 57        | 9.989-973.0 | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PU FDA DN50 5 m                  | 58        | 9.989-974.0 | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PU FDA DN50 15 m                 | 59        | 9.989-975.0 | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PU DN50 3 m                      | 60        | 9.989-619.0 | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PU DN50 5 m                      | 61        | 9.989-620.0 | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible sans raccord PU DN50 15 m        | 62        | 9.989-638.0 | <input type="checkbox"/> |
| <b>ME-PU</b>                                    |           |             |                          |
| Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m                   | 63        | 9.989-623.0 | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m                   | 64        | 9.989-625.0 | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN50 1        | 65        | 9.989-641.0 | <input type="checkbox"/> |
| <b>POIGNÉES</b>                                 |           |             |                          |
| Manche acier fin AISI 304                       | 66        | 9.989-897.0 | <input type="checkbox"/> |
| Manche droit acier fin AISI 304                 | 67        | 9.989-899.0 | <input type="checkbox"/> |
| Poignée 45°, DN 52 ohne Sterngriff              | 68        | 9.977-678.0 | <input type="checkbox"/> |
| <b>TUBES D'ASPIRATION</b>                       |           |             |                          |
| Tubulure 850mm DN 50, SBG                       | 69        | 9.977-531.0 | <input type="checkbox"/> |
| <b>ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS</b> |           |             |                          |
| <b>Réducteurs</b>                               |           |             |                          |
| Reducteur DN 70/DN 50 (SBG)                     | 70        | 9.977-772.0 | <input type="checkbox"/> |

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/24-2 TC 9.990-902.0



|   | Référence | Descriptif  |                          |
|---|-----------|-------------|--------------------------|
| <b>AIDES AU VIDAGE</b>                    |           |             |                          |
| <b>Paniers-tamis</b>                      |           |             |                          |
| Panier-filtre 20 litres V2A , pour RI 030 | 71        | 9.980-852.0 | <input type="checkbox"/> |
| <b>PRÉ-SÉPARATEURS</b>                    |           |             |                          |
| <b>Pré-séparateurs</b>                    |           |             |                          |
| Poste de pré-séparation SB 100L           | 72        | 9.982-243.0 | <input type="checkbox"/> |
| Pre-separateur Tc Op Liquid 125 l DN70    | 73        | 9.989-686.0 | <input type="checkbox"/> |
| Récipient de pré-séparation 200 l         | 74        | 9.989-685.0 | <input type="checkbox"/> |

Accessoires optionnels.