



JNT 14

NETTOYANT JANTES SURPUISSANT

Produit qui élimine les poussières de frein, graisses, huiles sur des jantes alliage léger.
Remet à neuf les surfaces incrustées.

MODE D'EMPLOI

S'utilise pur ou dilué à 50% dans de l'eau.
Appliquer le produit directement sur les jantes.
Laisser agir 1 à 2 minutes. Brosser ou passer la haute pression.
Rincer à l'eau claire.

CONDITIONNEMENTS

A06230 : bidon 5L
A06231 : pulvérisateur 750mL

DONNÉES TECHNIQUES

- Aspect : liquide limpide orange
- pH > 12.5
- Densité : 1.08 - 1.10

PRÉCAUTIONS

USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT

Eviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme. Ne pas utiliser sur inox et aluminium ou sur les surfaces protégées par un vernis.
Stocker à l'abri du gel.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SÉCURITÉ SELON FDS

Corrosion cutanée, Catégorie 1A.
Lésions oculaires graves, Catégorie 1.

SANS VLER : produit sans valeur limite d'exposition réglementaire française

Formule déposée au centre Antipoison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au +33(0)5.55.27.65.27 pour les médecins selon les articles R4624-4 et R4624-9 du code du travail français.

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.

Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

